

VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

ECLISSE SYNTESIS BATTENTE EI 30

Porta a battente tagliafuoco, classe di resistenza EI 30 certificata secondo norma europea UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1 composta da:

- Telaio in alluminio: profilo estruso, sottoposto ad uno specifico processo chimico (fosfatazione) che lo protegge dall'ossidazione. Di serie il telaio è sottoposto anche ad un trattamento con primer per favorire l'adesione e l'aggrappaggio delle pitture murali. Fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm pre-assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in opera.
- Pannello porta: anta in truciolare di lino, spessore 50 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello in legno e materiale isolante. Rivestito con mdf da 3,3 mm. Il pannello porta è predisposto per ferramenta.
- Serratura: AGB Opera con o senza blocchetto elettrico. Sblocco di sicurezza antipánico di serie.
- Guarnizioni: di battuta in schiuma per la tenuta all'aria (fumi freddi) inserita sul telaio e guarnizioni termoespandenti montate sull'anta (fumi caldi).
- Finiture: laccato bianco RAL 9010, levigato con fondo bianco.
- Paraspiffero (opzionale): si attiva automaticamente quando la porta è chiusa.
- Rostri: il prodotto comprende rostri passivi e attivi.
- n. 1 chiudiporta (opzionale) incassato Dorma ITS96 EN2-4 (solo per $L \geq 700$ mm).
- n. 2 cerniere a scomparsa con possibilità di regolazione sui tre assi.

Dimensioni luci di passaggio: cm _____ x cm _____



Controtelai per porte a scomparsa

ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76
31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy - Tel: +39 0438 980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it - www.cercafacileeclisse.it