

ECLISSE ESTENSIONE

Controtelaio versione INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE ESTENSIONE comprensivo di binario estraibile (brevettato); avente sede interna di 54/72/89/114 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 6/8/10/12,5 cm con spessore complessivo parete finita di 90/108/125/150 mm, idoneo per l'alloggiamento all'interno di due porte scorrevoli speculari a scomparsa di peso massimo unitario di Kg 100.

Dimensioni luci di passaggio: _____ cm x _____ cm

ECLISSE ESTENSIONE

Controtelaio versione CARTONGESSO

Controtelaio in profili metallici in lamiera zincata SK modello ECLISSE ESTENSIONE, con struttura aperta e sistema di assemblaggio ad incastro, comprensivo di binario estraibile (brevettato); traversine orizzontali rinforzate e preforate, avente sede interna di 54/79 mm per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo parete finita di mm 100/125, idoneo per l'alloggiamento all'interno di due porte scorrevoli speculari a scomparsa di peso massimo di Kg 100.

Dimensioni luci di passaggio: _____ cm x _____ cm