

## ECLISSE SYNTESIS® LINE

### Controtelaio versione INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® LINE, comprensivo di binario estraibile (brevettato); rete porta intonaco a maglia fitta (50x25 mm), debordante e con sistema di aggancio senza saldature (brevettato); lamiera di tamponamento micronervata (sp. 0,4 mm), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e traversa superiore in alluminio rivestiti in resina; traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa) e 1 fermo porta lato cassone regolabile.

Il controtelaio ha sede interna di 54 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 8 cm con spessore complessivo parete finita di 108 mm se predisposto per parete 108, 125 e 150 mm se predisposto per parete 125 mm, ed è idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello ECLISSE SYNTESIS® LINE) o di due porte contrapposte (modello ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 kg senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

Dimensioni luci di passaggio: \_\_\_\_\_ cm x \_\_\_\_\_ cm

# VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

---

## ECLISSE SYNTESIS® LINE

### Controtelaio versione CARTONGESSO

Controtelaio in profili metallici in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® LINE, con struttura aperta e sistema di assemblaggio ad incastro, comprensivo di binario estraibile (brevettato); traversine orizzontali rinforzate e preforate; montante di battuta, montanti lato cassone e traversa superiore in alluminio rivestiti in resina; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa) e 1 fermo porta lato cassone regolabile.

Il controtelaio ha sede interna di 54 mm per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di 75 mm con spessore complessivo parete finita di 100 mm, con l'uso della singola lastra e telaio predisposto per parete 100 mm, parete finita 125 mm con uso della doppia lastra e telaio predisposto parete 125 mm e parete 150 mm con profilo da 100 mm con doppia lastra cartongesso. La sede è idonea all'alloggiamento all'interno di una porta (modello ECLISSE SYNTESIS® LINE) o di due porte contrapposte (modello ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 kg senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

Dimensioni luci di passaggio: \_\_\_\_\_ cm x \_\_\_\_\_ cm