

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Controtelaio versione INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE, comprensivo di binario estraibile (brevettato); rete porta intonaco a maglia fitta (50x25 mm), debordante e con sistema di aggancio senza saldature (brevettato); lamiera di tamponamento micronervata (sp. 0,7 mm), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e traversa superiore in alluminio rivestiti in resina; traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa) e 1 fermo porta lato cassone regolabile.

Il controtelaio ha sede interna di 54 mm per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 12,5 cm con spessore complessivo parete finita di 150 mm, con predisposizione per l'inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica. La sede è idonea per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE) o di due porte contrapposte (modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 kg senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

Dimensioni luci di passaggio: _____ cm x _____ cm

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Controtelaio versione CARTONGESSO

Controtelaio in profili metallici in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® LINE, con struttura aperta e sistema di assemblaggio ad incastro, comprensivo di binario estraibile (brevettato); traversine orizzontali rinforzate e preforate; montante di battuta, montanti lato cassone e traversa superiore in alluminio rivestiti in resina; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa) e 1 fermo porta lato cassone regolabile.

Il controtelaio ha sede interna di 54 mm per parete interna divisoria in cartongesso con spessore complessivo parete finita di mm 150, con predisposizione per l'inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica.

La sede è idonea all'alloggiamento all'interno di una porta (modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE) o di due porte contrapposte (modello ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 100 kg senza l'applicazione di stipiti e cornici coprifilo.

Dimensioni luci di passaggio: _____ cm x _____ cm