

## VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

---

### ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE PER INTONACO

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa la cui particolare conformazione dei profili lungo il foro porta consente l'applicazione di stipiti filomuro. L'aggancio dello stipite al telaio avviene per mezzo di appositi elementi di giunzione (Easy Fit). La necessaria perpendicolarità della traversa con i montanti verticali è garantita da squadrette d'irrigidimento. Il telaio è conformato per lasciare una fessura di circa 2 mm lungo tutto il foro luce, tra la parete e gli stipiti. Disponibile per pareti in muratura di spessore finito 108/125/150 mm con rispettive sedi interne di scorrimento di 54/62/79 mm, larghezze luce di passaggio da 600 a 1000 mm e altezze da 2000 a 2400 mm.

ECLISSE SHODŌ scorrevole comprende un binario estraibile (brevettato), rete porta intonaco debordante a maglia fitta (50x25 mm) e senza saldature, barra di allineamento tra cassone e montante di battuta; 14 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 Kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa).

Dimensioni luci di passaggio: cm \_\_\_\_\_ x cm \_\_\_\_\_

## VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

---

### **ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE PER CARTONGESSO**

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa la cui particolare conformazione dei profili lungo il foro porta consente l'applicazione di stipiti filomuro. L'aggancio dello stipite al telaio avviene per mezzo di appositi elementi di giunzione (Easy Fit). La necessaria perpendicolarità della traversa con i montanti verticali è garantita da squadrette d'irrigidimento. Il telaio è conformato per lasciare una fessura di circa 2 mm lungo tutto il foro luce, tra la parete e gli stipiti. Disponibile per pareti finite di spessore 125/150 mm, orditura metallica da 75/100 mm e doppia lastra di cartongesso con rispettive sedi interne di scorrimento di 54/79 mm, larghezze luce di passaggio da 600 a 1000 mm e altezze da 2000 a 2400 mm.

ECLISSE SHODŌ scorrevole comprende un binario estraibile (brevettato), barra di allineamento tra cassone e montante di battuta; 12 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100 Kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa).

Dimensioni luci di passaggio: cm \_\_\_\_\_ x cm \_\_\_\_\_