

COVER PER ECLISSE SYNTESIS AREO

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura di questa scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.
CONDIZIONI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none">• L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.• Il prodotto è idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici, adeguatamente ventilati e con un basso livello di umidità.
DIMENSIONI	L'accessorio è fornito in n.3 barre, ciascuna con le seguenti misure. <ul style="list-style-type: none">• Lunghezza: 2850 mm• Larghezza: 45 mm• Spessore: 1,2 mm
MATERIALE	Cover in PVC riciclato. Agganci in PA6 (nylon).
TIPO DI FONDO APPLICATO	Fondo all'acqua a base di resine acrilico-poliuretaniche pigmentato bianco e applicato a spruzzo.
FINITURA DEL PROFILO	Indicazioni per ottenere una buona finitura del profilo. <ul style="list-style-type: none">• È sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici.• Procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua.• Nell'applicazione di vernici prestare molta attenzione, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. ECLISSE non risponde a danni provocati dall'utilizzo di tali prodotti.• Le indicazioni riportate valgono anche per l'applicazione di carta da parati, facendo particolare attenzione a tempi di stabilizzazione e stabilizzazione e agli spessori che potrebbero inficiare il risultato estetico e la funzionalità del prodotto. L'applicazione della carte da parati va eseguita su superfici trattate con fondo primer. Per casi particolari che non rientrano in quanto previsto non è garantito il risultato.
PULIZIA	Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici né detersivi abrasivi o alcalini.
PRECAUZIONI E CAUTELE PER L'UTILIZZO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. <ul style="list-style-type: none">• Non appendere o agganciare carichi al profilo.• Per evitare deformazioni il profilo non deve essere esposto a forti variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette, etc.) ed igrometriche (ambienti con molta umidità).
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Il prodotto dismesso o non più utilizzato, con tutti i suoi componenti e accessori, non deve essere disperso nell'ambiente ma va conferito presso i locali siti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni normative vigenti.