

ECLISSE SYNTESIS AREO per esterno

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura di questa scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	• L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. • Il pannello porta è idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti domestici interni ed esterni. • Il pannello porta non è calpestabile o carrabile. • I componenti resistono a temperature tra i -20°C e i +80°C, alla pioggia, al gelo e all'irraggiamento solare diretto (indice di rifrazione Y>20).	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Anta singola con apertura laterale (3 o 4 lati) Larghezza: 300÷650 mm Altezza: 300÷2700 mm	Anta doppia con apertura laterale (3 o 4 lati) Larghezza: 600÷1300 mm Altezza: 300÷2700 mm
	Non disponibile per le versioni con traverso inclinato, apertura a libro singola e doppia, anta a ribalta e sistema modulare. Aperture con sistemi push-pull e Push to open non applicabili.	
ANTA	• Spessore 18 mm. • Predisposta per l'installazione di un magnete di ritenuta. • L'anta è composta da un telaio perimetrale in alluminio anodizzato e verniciato a polvere certificata Qualicoat, sul quale viene applicato con biadesivo un pannello sandwich in Etalbond® FR dello spessore di 3 mm. • Etalbond® FR è un materiale fire-retardant (classificazione europea B-s1, d0) con un'anima polimerica caricata con minerali (>70%). È un pannello composito costituito da due fogli di lega di alluminio, spessore di 0,5 mm ciascuno, incollati all'anima. I pannelli Etalbond® FR sono rivestiti in fabbrica con vernice VHDPE bianca. • A richiesta è possibile fornire l'anta di feritoie, superiori e inferiori, per un'aerazione totale >100 cm². Per H inferiore a 400 mm è prevista un'aerazione ridotta (inferiore del 20% rispetto alla superficie prevista dalla normativa).	
FINITURA DEL PANNELLO (opzionale)	Indicazioni per ottenere una buona finitura del pannello porta. • Rimuovere la pellicola protettiva su entrambi i lati. • È sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici. • È consigliabile l'applicazione di un fondo acrilico universale prima dell'applicazione della pittura murale. • Procedere con l'applicazione di una pittura murale, intonachino o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua. Si consiglia di utilizzare prodotti con indice di rifrazione Y>20. • Nell'applicazione di prodotti prestare molta attenzione, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. ECLISSE non risponde a danni provocati dall'utilizzo di tali prodotti. • Le indicazioni riportate valgono anche per l'applicazione di carta da parati, facendo particolare attenzione a tempi di stabilizzazione e agli spessori che potrebbero inficiare il risultato estetico e la funzionalità del prodotto. L'applicazione della carta da parati va eseguita su ante trattate con fondo primer. Prima di procedere con l'applicazione di carta da parati o materiali simili, è consigliabile verificare con il fornitore la sua effettiva fattibilità. Per casi particolari che non rientrano in quanto previsto non è garantito il risultato.	
TELAIO	Telaio in alluminio anodizzato rivestito con fondo a base di resine acrilico-poliuretaniche pigmentato bianco e applicato a spruzzo.	
CONFORMITÀ	Conforme al Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide.	
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua o acqua e detergente delicato (pH 6-7). Non utilizzare in nessun modo solventi chimici né detersivi abrasivi o alcalini.	
MANUTENZIONE	È necessario provvedere almeno una volta all'anno ad una attenta verifica dello stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti tecnici e funzionali. Verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.	

ECLISSE SYNTESIS AREO per esterno

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

PRECAUZIONI E CAUTELE PER L'UTILIZZO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. • Non appendere o agganciare carichi al pannello porta. • Per evitare deformazioni il pannello porta non deve essere esposto a forti variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette, etc.) ed igrometriche (ambienti con molta umidità). • In tutti i casi in cui le ante non vengano immediatamente installate, queste devono essere conservate in un luogo asciutto e posizionate su un piano orizzontale.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Il prodotto dismesso o non più utilizzato, con tutti i suoi componenti e accessori, non deve essere disperso nell'ambiente ma va conferito presso i locali siti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni normative vigenti (CER 17.04.02).