

ECLIS6

Motorizzazione


Eclis 6 è il nuovo motore per porte scorrevoli a scomparsa su controtelai ECLISSE. Silenzioso e facile da installare, il motore viene fornito già cablatto e pronto per essere montato nel binario del controtelaio.

Caratteristiche principali:

- Velocità di apertura e chiusura tarate automaticamente, con possibilità di modifica del tempo di sosta.
- Funzionamento "low energy": l'impiego garantisce la massima protezione per l'utente e risponde alle normative vigenti.
- In caso di ostacoli, il motore si arresta e inverte immediatamente la marcia.
- Compatibile con chiusure a chiave o nottolino.

Modalità di funzionamento (Funzioni di serie):

- Apertura automatica tramite sensore di presenza, interruttore o radiocomando. Possibilità di richiusura automatica.
- Push&Go: Basta una leggera spinta manuale sull'anta per avviare l'apertura e/o la chiusura.
- In caso di interruzione di corrente, la motorizzazione funziona in modalità manuale, come una porta normale.



Specifiche tecniche e compatibilità:

- Compatibile con ECLISSE Unico e Syntesis scorrevoli, inclusi modelli Luce (escluse porte in vetro, vetro/alluminio).
- Luce di passaggio larghezza da 700 a 1000 mm, altezza da 1800 a 2600 mm.
- Peso massimo della porta 40 kg.
- Accessori opzionali: Sensore di presenza, interruttore e radiocomando.