

ECLISSE SYNTESIS AREO e ECLISSE SYNTESIS TECH

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura di questa scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	- L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. - Il pannello porta è idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici, adeguatamente ventilati e con un basso livello di umidità. - Il pannello porta deve essere installato in ambienti che non sono soggetti a ristagno di liquidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione o sulle pareti.	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	ECLISSE SYNTESIS AREO Anta singola con apertura laterale (3 o 4 lati) Larghezza: 300÷650 mm Altezza: 300÷2700 mm Disponibile anche con traverso superiore inclinato Anta doppia con apertura laterale (3 o 4 lati) Larghezza: 600÷1300 mm Altezza: 300÷2700 mm Anta a ribalta Larghezza: 300÷1800 mm Altezza: 300÷650 mm Anta a libro (e anta a libro doppio) Larghezza: 600÷1200 mm (1200÷2400 mm) Altezza: 300÷2700 mm Sistema modulare Larghezza: 920÷5280 mm Altezza: 300÷2700 mm	ECLISSE SYNTESIS TECH Anta singola Larghezza: 300÷600 mm Altezza: 300÷1600 mm Anta doppia Larghezza: 600÷1000 mm Altezza: 300÷1600 mm Anta a ribalta o estraibile Larghezza: 300÷1600 mm Altezza: 300÷600 mm
ANTA	I pannelli in truciolare nobilitato idrofugo Classe E1 hanno uno spessore di 18 mm e sono rivestiti in melaminica bianca e bordati in ABS.	
FINITURA DEL PANNELLO (opzionale)	Indicazioni per ottenere una buona finitura del pannello porta. - È sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici. - Procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua adatte a supporti in legno. - Per un'adesione migliore si può applicare un fondo primer prima della pittura, rispettando le schede tecniche dei prodotti. - Nell'applicazione di prodotti a base acqua prestare molta attenzione, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. ECLISSE non risponde a danni provocati dall'utilizzo di tali prodotti. - Le indicazioni riportate valgono anche per l'applicazione di carta da parati, facendo particolare attenzione ai tempi di stabilizzazione e agli spessori che potrebbero inficiare il risultato estetico e la funzionalità del prodotto. Si tenga presente che per l'applicazione di carta da parati o simili su superfici in legno sono di norma impiegate colle apposite, usualmente più tenaci di quelle utilizzate per l'applicazione a muro. L'applicazione della carta da parati va eseguita su ante trattate con fondo primer. - Tutti i trattamenti sul pannello (come stesura del fondo, verniciature e laccature) devono essere tassativamente applicati in modo uguale su entrambe le facce dell'anta. Per casi particolari che non rientrano in quanto previsto non è garantito il risultato.	
TELAIO	Telaio in alluminio anodizzato rivestito con fondo a base di resine acrilico-poliuretaniche pigmentato bianco e applicato a spruzzo.	
CONFORMITÀ	Conforme al Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide.	
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici né detergenti abrasivi o alcalini.	
MANUTENZIONE	È necessario provvedere almeno una volta all'anno ad una attenta verifica dello stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti tecnici e funzionali. Verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.	

ECLISSE SYNTESIS AREO e ECLISSE SYNTESIS TECH

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

PRECAUZIONI E CAUTELE PER L'UTILIZZO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. • Non appendere o agganciare carichi al pannello porta. • Per evitare deformazioni il pannello porta non deve essere esposto a forti variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette, etc.) ed igrometriche (ambienti con molta umidità). • In tutti i casi in cui le ante non vengano immediatamente installate, queste devono essere conservate in un luogo asciutto e posizionate su un piano orizzontale.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Il prodotto dismesso o non più utilizzato, con tutti i suoi componenti e accessori, non deve essere disperso nell'ambiente ma va conferito presso i locali siti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni normative vigenti.