PANNELLO PORTA TAGLIAFUOCO PER I MODELLI ECLISSE SYNTESIS EI30

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura di questa scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	• L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. • Il pannello porta è idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici, adeguatamente ventilati e con un basso livello di umidità. • Il pannello porta deve essere installato in ambienti che non sono soggetti a ristagno di liquidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione o sulle pareti.	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Larghezza: 600÷1200 mm - Altezza: 2000÷2600 mm (misure riferite al sistema a scomparsa o battente in cui il pannello è installato)	
DIMENSIONI PANNELLO	**PORTA SCORREVOLE** Larghezza: 640÷1240 mm Altezza: 1998÷2598 mm (per altre misure vedere il catalogo)	**PORTA BATTENTE** Larghezza: 616÷1016 mm Altezza: 2004÷2604 mm (per altre misure vedere il catalogo)
ANTA	**PORTA SCORREVOLE** **Pannello porta:** anta in truciolare di lino con spessore 40 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello e materiale isolante, rivestito in MDF con spessore 4 mm. Il pannello è già predisposto per l'applicazione della ferramenta ed è fornito con Profilo Security affiancato da guarnizioni termoespandenti. **Serratura:** AGB Scivola Tre. **Guarnizioni** termoespandenti nella parte inferiore del pannello, a lato del Profilo Security. **Abbattimento acustico:** Rw 21 (0; -1) dB secondo • UNI EN ISO 10140-1, • UNI EN ISO 10140-2, • UNI EN ISO 717-1	**PORTA BATTENTE** **Pannello porta:** anta in truciolare di lino con spessore 50 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello e materiale isolante, rivestito in MDF con spessore 3 mm. Il pannello è già predisposto per l'applicazione della ferramenta. **Serratura:** AGB Opera con o senza blocchetto elettrico e con sblocco di sicurezza antipanico di serie. **Guarnizioni** in schiuma in battuta per la tenuta all'aria (contro i fumi freddi) e guarnizioni termoespandenti lungo il perimetro dell'anta (contro i fumi caldi). **Rostri:** attivi e passivi, si attivano in caso di necessità bloccando l'apertura della porta. **Paraspifferi sottoporta (opzionale):** si attiva automaticamente quando la porta si chiude. **Chiudiporta (opzionale):** Dorma ITS96 EN2-4, incassato, senza blocco e solo per L ≥ 700 mm. **Cerniere:** n.2 cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi con tolleranza verticale ± 3 mm, orizzontale ± 3 mm e in pressione ± 1 mm. **Abbattimento acustico:** Rw 28 (0; -1) dB secondo • UNI EN ISO 10140-1, • UNI EN ISO 10140-2, • UNI EN ISO 717-1 Risultato ottenuto con paraspifferi sottoporta opzionale applicato.
FINITURE DISPONIBILI	• Pannello porta grezzo con primer • Pannello porta laccato bianco	
FINITURA DEL PANNELLO	Indicazioni per ottenere una buona finitura del pannello grezzo con primer. • È sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici. • Procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua adatte a supporti in legno. • Nell'applicazione di prodotti a base acqua prestare molta attenzione, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. ECLISSE non risponde a danni provocati dall'utilizzo di tali prodotti. • Le indicazioni riportate valgono anche per l'applicazione di carta da parati, facendo particolare attenzione ai tempi di stabilizzazione e agli spessori che potrebbero inficiare il risultato estetico e la funzionalità del prodotto. Si tenga presente che per l'applicazione di carta da parati o simili su superfici in legno sono di norma impiegate colle apposite, usualmente più tenaci di quelle utilizzate per l'applicazione a muro. L'applicazione della carte da parati va eseguita su ante trattate con fondo primer. • Tutti i trattamenti sul pannello (come stesura del fondo, verniciature e laccature) devono essere tassativamente applicati in modo uguale su entrambe le facce dell'anta. Per casi particolari che non rientrano in quanto previsto non è garantito il risultato. L'applicazione di vernici, colle e carte da parati sui prodotti tagliafuoco deve essere adeguata al campo d'impiego.	

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy - Tel. +39 0438.980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
C.F.-R.I. 02141960266 - P.IVA IT02141960266 - Mecc. TV 029785 - R.E.A. di TV 191117 - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

PANNELLO PORTA TAGLIAFUOCO PER I MODELLI ECLISSE SYNTESIS EI30

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

TIPO DI FONDO APPLICATO	Il pannello porta grezzo con primer è trattato con un fondo a base di resina poliuretanica pigmentata bianca e applicata a spruzzo.
CONFORMITÀ	Conforme al Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide.
CERTIFICAZIONI	Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1, certificata secondo normativa UNI EN 13501-2 e omologata come da D.M. 21/06/2004: istanza di omologazione TV307EI2030P003. Classe di resistenza al fuoco EI30.
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. **Utilizzare** un panno morbido inumidito con acqua. **Non utilizzare** in nessun modo solventi chimici né detergenti abrasivi o alcalini. Se fosse necessario igienizzare il pannello porta, utilizzare un panno morbido inumidito con soluzione idroalcolica al 75%.
MANUTENZIONE	ORDINARIA: non include alcuna riparazione e identifica solamente i controlli periodici: • verificare la corretta chiusura dell'anta; • verificare lo stato di mantenimento delle guarnizioni (e degli spazzolini nelle porte a scomparsa); • lubrificare la ferramenta; • verificare il settaggio delle maniglie. STRAORDINARIA: da affidare esclusivamente a personale qualificato.
PRECAUZIONI E CAUTELE PER L'UTILIZZO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. • Non appendere o agganciare carichi al pannello porta. • Per evitare deformazioni il pannello porta non deve essere esposto a forti variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette, etc.) ed igrometriche (ambienti con molta umidità). • In tutti i casi in cui le ante non vengano immediatamente installate, queste devono essere conservate in un luogo asciutto e posizionate su un piano orizzontale.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Il prodotto dismesso o non più utilizzato, con tutti i suoi componenti e accessori, non deve essere disperso nell'ambiente ma va conferito presso i locali siti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy - Tel. +39 0438.980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
C.F.-R.I. 02141960266 - P.IVA IT02141960266 - Mecc. TV 029785 - R.E.A. di TV 191117 - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.