

ECLIS6

Motorizzazione

Eclis 6 è il nuovo motore per porte scorrevoli a scomparsa su controtelai ECLISSE. Silenzioso e facile da installare, il motore viene fornito già cablatto e pronto per essere montato nel binario del controtelaio.

Modalità di funzionamento (Funzioni di serie):

- Apertura automatica tramite: sensore di presenza (via radio a batteria applicabile con biadesivo in qualunque punto), pulsante o radiocomando. Possibilità di richiusura automatica.
- Push&Go: Basta una leggera spinta manuale sull'anta per avviare l'apertura e/o la chiusura.
- In caso di interruzione di corrente, la motorizzazione funziona in modalità manuale, come una porta normale.

Caratteristiche principali:

- Taratura automatica della velocità di apertura e chiusura, con possibilità di modifica del tempo di sosta.
- Funzionamento "low energy": l'impiego garantisce la massima protezione per l'utente e risponde alle normative vigenti (normativa EN 16005).
- In caso di ostacoli, il motore si arresta e inverte immediatamente la marcia.
- Compatibile con chiusure a chiave o nottolino.

Specifiche tecniche e compatibilità:

- Disponibile per versioni scorrevoli: ECLISSE Unico, ECLISSE Ewoluto, ECLISSE SYNTESIS LINE, inclusi modelli LUCE (solo porte in legno).
- Solo su anta singola con luce di passaggio L da 700 a 1000 mm, H da 1800 a 2600 mm.
- Peso massimo della porta 40 kg.
- Accessori opzionali: sensore di presenza, pulsante e radiocomando.

