

PANNELLO PORTA SCORREVOLE IN VETRO SENZA CORNICE (ECLISSE Classic)

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella sua realizzazione.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura di questa scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	- L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. - Il pannello porta è idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici.	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Larghezza: 600÷1200 mm - Altezza: 2000÷2600 mm Per larghezza 1200 mm l'altezza massima è 2500 mm (misure riferite al sistema a scomparsa in cui il pannello è installato)	
DIMENSIONI PANNELLO	Larghezza: 635÷1235 mm - Altezza: 2020÷2620 mm (per altre misure vedere il catalogo)	
ANTA	Pannello porta: anta in vetro temperato con spessore 10 mm fornita di serie con sistema di sostegno e aggancio a staffe (2 staffe per anta, portata massima totale 100 kg); disponibile con sistema di sostegno e aggancio opzionale a pinze (2 pinze per anta, portata massima totale 80 kg). Maniglie e Serrature: per l'offerta completa e aggiornata si rimanda al catalogo.	
FINITURE DISPONIBILI	FINITURE SENZA DECORO - Trasparente - Trasparente extrachiaro - Satinato - Satinato extrachiaro - Fumé trasparente - Fumé sabbiato - Colorata con effetto satinato (vetro temperato spessore 10 mm con verniciatura effetto satinato su un lato) - Colorata con effetto coprente (vetro temperato stratificato spessore 5+5 mm con verniciatura interna coprente) Per maggiori informazioni si rimanda al catalogo.	FINITURE CON DECORO - Trasparente con decoro sabbiato - Trasparente extrachiaro con decoro sabbiato - Satinato con decoro sabbiato - Satinato extrachiaro con decoro sabbiato - Fumé trasparente con decoro sabbiato - Fumé sabbiato con decoro trasparente Per maggiori informazioni si rimanda al catalogo.
CONFORMITÀ	Conforme alle norme di riferimento: - UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie - UNI EN 12150 - Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodico-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto.	
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici né detergenti abrasivi o alcalini. Se fosse necessario igienizzare il pannello porta, utilizzare un panno morbido inumidito con soluzione idroalcolica al 75%.	
MANUTENZIONE	ORDINARIA: non include alcuna riparazione e identifica solamente i controlli periodici: - verificare la corretta chiusura dell'anta; - verificare lo stato di mantenimento delle guarnizioni (e degli spazzolini nelle porte a scomparsa); - lubrificare la ferramenta; - verificare il settaggio delle maniglie. STRORDINARIA: da affidare esclusivamente a personale qualificato.	
PRECAUZIONI E CAUTELE PER L'UTILIZZO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. - Non appendere o agganciare carichi al pannello porta. - Evitare di sottoporre la porta a forti sollecitazioni, ad es. urti violenti, soprattutto sui bordi.	
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Il prodotto dismesso o non più utilizzato, con tutti i suoi componenti e accessori, non deve essere disperso nell'ambiente ma va conferito presso i locali siti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni normative vigenti.	